



Original österreichische Basis- und Spezialmalze seit 1884

## STAMAG Pale Ale Malz

**Farbe:** 5 - 7 EBC

**Biertyp:** alle Biertypen,  
Speziell: Ale, Kölsch, Pilsner

**% der Schüttung:** ≤ 100

**Beschreibung:**

Basismalz. Durch die etwas kräftigere Farbe im Vergleich zu Pilsner Malz verleiht dieses STAMAG-Braumalz den Bieren eine goldenere Note, wie sie bei den Vertretern der angelsächsischen Biere angesiedelt ist.





Original österreichische Basis- und Spezialmalze seit 1884

## STAMAG Pale Ale Malz

### Standardspezifikation:

			Methoden*
Extrakt, Trs.	> 79,0	%	R-205.01.080
Wassergehalt	< 4,5	%	R-200.18.020
Würzefarbe	5 - 7	EBC-Einheiten	R-205.07.110
Verzuckerungszeit	10 - 20	min	R-205.03.730
Eiweißgehalt, Trs.	9,0 - 12,0	%	R-200.20.030
Löslicher Stickstoff, Trs.	630 - 800	mg/100 g	R-205.11.030
Eiweißlösungsgrad (Kolbachzahl)	37 - 45	%	R-205.12.999
pH-Wert	5,70 - 6,30		R-205.06.040
Viskosität	1,45 - 1,60	mPas	R-205.10.282
Friabilimeter	Mürbigkeit	> 80	R-200.14.011
	Ganzglasigkeit	< 2,5	

\*Analysemethode nach MEBAK, Band Rohstoffe, 2016

Braugetreide ist ein Naturprodukt und unterliegt qualitativen Schwankungen, die sich auf die angegebenen Spezifikationswerte auswirken können.

### Optimale Lagerbedingungen:

Temperatur: max. 15°C

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 65 %

### Lieferung ab Wien:

lose (LKW, Waggon)  
1.000 kg Big Bag / 500 kg Big Bag  
25 kg Papiersack

### Lieferung ab Graz:

25 kg Papiersack auf Vorbestellung